

## Gabionenzaun Typ FA-G

Ob als Sicht-, Wind- und Lärmschutz oder als Dekorationselement zur Einfriedung Ihres Grundstücks, der Gabionenzaun Typ FA-G ist für viele Einsatzbereiche eine optisch ansprechende Lösung.

### Beschreibung:

Der Gabionenzaun Typ FA-G ist eine Kombination aus herkömmlichen Doppelstabmatten und einem Profilrohrpfosten 120/40/3 oder 200/40/3 mm. Die Pfosten haben auf beiden 40er Seiten des Profils alle 200 mm einen Metallhalter mittels einer eingieteteten Gewindehülse vormontiert und besitzen als oberen Abschluss eine ALU-Kappe. Die Doppelstabmatten werden mit Hilfe einer durchgehenden Befestigungsleiste aus Flachstahl 40/5 mm je nach Höhe mit 4 bis 11 Edelstahlschrauben befestigt (darin enthalten jeweils 4 Sicherheitsbolzen für die Innensechskantschrauben, die ein ungewolltes Lösen der Doppelstabmatten verhindern). Um ein Ausbuchten der Gitter durch die Steinfüllung zu vermeiden, werden je nach Zaunhöhe 3 bis 12 Distanzhalter zur Stabilisierung gesetzt.

Zur Gewährleistung der Montagefreundlichkeit werden ab einer Zaunhöhe von 1660 mm die Doppelstabmatten übereinander montiert (z.B. 1660 mm Zaunhöhe = 1 x 1030 mm + 1 x 630 mm hohe Doppelstabmatten je Seite).

www.eurodraht.de



### Abmessungen:

Höhen: 630 - 2060 mm (in Stufen von 200 mm)

Maschenweite: 50 x 200 mm bzw. 25 x 200 mm

Mattenbreite: ca. 2510 mm (in 50 mm Schritten anpassbar)

Drahtstärken: waagrecht 8,0 mm doppelt  
senkrecht 6,0 mm einfach

Pfosten: Rechteckrohr 120/40/3,0 mm oder 200/40/3,0 mm

Tiefe: 120 mm oder 200 mm

### Oberfläche:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).