

## Profilrohrpfosten Typ FA und SB

### BESCHREIBUNG Typ FA:

Die Pfosten bestehen aus einem Profilstahl 60/40/2 mm und besitzen als oberen Abschluss eine ALU-Kappe mit Überstand. Alle 200 mm ist ein Kunststoffauflagebock mittels einer eingewinkelten Gewindehülse am Pfosten vormontiert. Die Doppelstabmatten werden mit Hilfe einer durchgehenden Befestigungsleiste aus Flachstahl 40/5 mm je nach Höhe mit 4 bis 13 Edelstahlschrauben befestigt. Zur Eckausbildung stehen spezielle Eckpfosten oder Eckverbinder zur Verfügung. Zaunpfosten vom Typ FA sind mit Doppelstabmatten Typ S oder L sowie mit unseren Design-Zaunsystemen verwendbar.

### BESCHREIBUNG Typ SB:

Die Pfosten bestehen ebenfalls aus einem Profilstahl 60/40/2 mm, verfügen über keine Auflageböcke und besitzen als oberen Abschluss eine wetterbeständige Kunststoffkappe. Die Doppelstabmatten werden zwischen den Pfosten je nach Höhe mit 2 bis 4 Schellen und Edelstahlschrauben montiert. Zur Auswahl stehen Mittel-, Eck- und Endschellen, die jeweils separat bestellt werden müssen. Zaunpfosten vom Typ SB sind mit Doppelstabmatten Typ S oder L sowie mit unseren Design-Zaunsystemen verwendbar.

www.eurodraht.de



### EXTRAS:

- angeschweißte Bodenplatte / Winkelbodenplatte bzw. Bodenplatten zum Aufstecken
- Pfosten nach oben oder nach unten verlängert
- einseitig oder zweiseitig abgewinkelte Profilrohrpfosten
- 45°-Ausleger oder Y-Ausleger

**OBERFLÄCHE:** Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe I: RAL 6005 moosgrün  
RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarbe II: RAL 7030 steingrau  
RAL 9010 reinweiß

Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.