

## Profilrohrpfosten Typ KP und BB

### BESCHREIBUNG Typ KP:

Die Pfosten bestehen aus einem Profilstahl 60/40/2 mm und besitzen als oberen Abschluss eine Kunststoffkappe. Alle 400 mm ist ein Kunststoffauflagebock mittels einer eingewinkelten Gewindehülse am Pfosten vormontiert. Um Abstufungen bei der Montage besser realisieren zu können, ist bei den Zaunhöhen 830, 1230, 1630, 2030 und 2430 mm im oberen Bereich ein zusätzlicher Auflagebock angebracht. Die Doppelstabmatten werden je nach Höhe mit 3 bis 8 Klemmplättchen aus Edelstahl am Pfosten befestigt. Zur Eckausbildung stehen spezielle Eckpfosten oder Eckverbinder zur Verfügung. Zaunpfosten vom Typ KP sind mit Doppelstammatten Typ S oder L sowie mit unseren Design-Zaunsystemen verwendbar.

### BESCHREIBUNG Typ BB:

Die Pfosten bestehen aus einem Profilstahl 60/40/2 mm und besitzen als oberen Abschluss eine wetterbeständige Kunststoffkappe. Die Doppelstabmatten werden je nach Zaunhöhe mit 2 bis 4 U-Bügeln aus Edelstahl am Pfosten befestigt. U-Bügel inkl. Mutter M6 und Gegenplatte aus V2A mit Geräuschkammer und Abdeckung für Gegenplatte aus Kunststoff. Zur Eckausbildung stehen spezielle Eckverbinder zur Verfügung. Zaunpfosten vom Typ BB sind mit Doppelstammatten Typ S oder L sowie mit unseren Design-Zaunsystemen verwendbar.

www.eurodraht.de



### EXTRAS:

- angeschweißte Bodenplatte / Winkelbodenplatte bzw. Bodenplatte zum Aufstecken
- Pfosten nach oben oder nach unten verlängert
- einseitig oder zweiseitig abgewinkelte Profilrohrpfosten
- 45°-Ausleger oder Y-Ausleger

**OBERFLÄCHE:** Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe I: RAL 6005 moosgrün  
RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarbe II: RAL 7030 steingrau  
RAL 9010 reinweiß

Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.