

TORE FÜR VIERECKGEFLECHT

Gartentore, 1- flügelig

Die Einflügel Tore für Viereckgeflechte werden aus einem Rundrohrrahmen und Rundrohrpfosten gefertigt. Die Füllung besteht aus einem Wellengitter oder Schweißgitter. Als Zubehör liefern wir zu jeder Toranlage ein auswechselbares Rohrrahmenschloss (DIN links und rechts verwendbar) mit einem Profilzylinder.

| | |
|----------------------|---|
| Breite: | 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm |
| Höhe: | 800 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm |
| Rahmen: | aus Rundrohr Ø ca. 40 mm |
| Füllung: | Wellengitter oder Schweißgitter |
| Maschenweite: | 50x50 mm |
| Drahtstärke: | 4 mm |
| Pfosten: | aus Rundrohr Ø ca. 60 mm |

Gartentore, 2- flügelig

Die Zweiflügel Tore für Viereckgeflechte werden aus einem Rundrohrrahmen und Rundrohrpfosten gefertigt. Die Füllung besteht aus einem Wellengitter oder Schweißgitter. Als Zubehör liefern wir zu jeder Toranlage ein auswechselbares Rohrrahmenschloss (DIN links und rechts verwendbar) mit einem Profilzylinder, ein Torfeststeller und eine Auflaufstütze.

| | |
|----------------------|---|
| Breite: | 3000 mm, 4000 mm, |
| Höhe: | 800 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm |
| Rahmen: | aus Rundrohr Ø ca. 40 mm |
| Füllung: | Wellengitter oder Schweißgitter |
| Maschenweite: | 50x50 mm |
| Drahtstärke: | 4 mm |
| Pfosten: | aus Rundrohr Ø ca. 60 mm oder Ø ca. 76 mm |

OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zinkphosphatiert und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe I: RAL 6005 moosgrün

RAL 7016 anthrazitgrau

