

## ZUBEHÖR / SONDERAUSSTATTUNG FÜR KOMBI-DREHFLÜGELTORE TYP EDG

### Beschläge

- Alu-Drücker mit Langschild innen
- Alu-Drücker mit Langschild aussen
- Alu-Knauf gekröpft mit Langschild innen drehbar
- Alu-Knauf gekröpft mit Langschild außen drehbar
- Alu-Knauf gekröpft mit Langschild innen fest
- Alu-Knauf gekröpft mit Langschild außen fest



Alu-Drückergarnitur  
mit Langschild

Alu-Knauf  
mit Langschild

### Schlösser

- Einsteckschloss
- Panikschloss



Einsteckschloss

### Anschläge

- E-Öffner mit Entriegelung
- Schließblech Alu für E-Öffner links/rechts Natur
- Schließblech Alu für E-Öffner links/rechts RAL 6005 oder RAL 7016

### Zaunanschlussleisten

- Zaunanschluss lose für Höhe 600 mm bis 2.400 mm

### Zubehör zur nachträglichen Montage von Sichtschutzstreifen

- Sichtschutz-Set für Höhe 1.000 mm bis 2.400 mm (4 Leisten)
- Durchgehende Anschlagleiste für Höhe 1.000 mm bis 2.400 mm
- Spaltabdeckleiste für Höhe 1.00 mm bis 2.400 mm



Dübelplatte 200x200 mm  
für QR 80 mm zum Aufstecken

### Sonstiges

- Dübelplatte 200x200 mm für Pfosten QR 80 mm zum Aufstecken
- Durchgreifschutz 450 x 900 mm, lose

## ZUBEHÖR / SONDERAUSSTATTUNG FÜR KOMBI-DREHFLÜGELTORE LIGHT

### Beschläge

- Einsteckschloss
- Dübelplatte 150 x 150 mm für Pfosten QR 60 mm zum Aufsetzen
- Dübelplatte 200 x 200 mm für Pfosten QR 80 mm zum Aufsetzen
- Alu-Kappe mit Federverschluss für Pfosten QR 60 mm
- Alu-Kappe mit Federverschluss für Pfosten QR 80 mm
- Zubehör-Set für Einzeltore bis 1200 mm Höhe
- Zubehör-Set für Einzeltore 1400 bis 2000 mm Höhe
- Zubehör-Set für Doppeltore bis 1200 mm Höhe
- Zubehör-Set für Doppeltore 1400 bis 2000 mm Höhe



## ZUBEHÖR / SONDERAUSSTATTUNG FÜR INDUSTRIETORANLAGEN

### Schlösser & Türschließer

- Doppelzylinderschloss (Tandem) 2 Zylindervorrichtungen untereinander ohne Profilzylinder, inkl. Zylinderrosetten
- Dreikanthalbzylinder 8 mm (Müllabfuhr)
- Dreikantzylinder 17 mm (Feuerwehr)
- Profilzylinder für Rahmen 60/40 mm
- Schlüssel für Profilzylinder
- Rohrrahmenschloss für Rahmen 60/40 mm
- Panikschloss (Funktion E) mit Durchgreifschutz ca. 500 x 1000 mm inklusive 1x Knauf, 1x Standarddrücker (Durchgreifschutz bei verzinkten Toren in Edelstahl)
- Türdrückerpaar PANIK Modell 122 (für die Innenseite!)
- Durchgreifschutzblech 500 x 1000 mm + Halter, bei verzinkten Toren in Edelstahl
- Elektrischer Türöffner für 1-flügelige Tore, inklusive festem Knauf und Revisionsöffnung im Pfosten
- Elektrischer Türöffner für 2-flügelige Tore, inklusive Kabelschutzrohrverbindung zwischen den Pfosten und Rahmen inklusive festem Knauf und Revisionsöffnung im Pfosten
- Elektrischer Türöffner mit Rückmeldekontakt mit oder ohne mechanische Tagesentriegelung/ohne Stulp
- Riegelschaltkontakt
- Hydraulischer Türschließer Locinox LION für jede Torbandsituation (max. 1,10 m Flügelbreite)
- Hydraulischer Türschließer Locinox VERTICLOSE für 180°-Standard-Torbandsituationen (max. 1,2 m Flügelbreite)
- Hydraulischer Türschließer Locinox RHINO für 180°-Standard-Torbandsituationen (max. 1,5 m Flügelbreite)



Doppelzylinderschloss



Toranschlag



Elektrischer Türöffner



Feuerwehdreikant Müllabfuhrdreikant

### Beschläge

- Aluminium-Drückergarnitur (Standard) [Paar]
- Türdrücker aus Edelstahl (einzeln)
- Aluminium- oder Edelstahl-Rosetten (einseitig)
- Blindrosette (einseitig)
- Türknauf aus Aluminium oder Edelstahl abgekröpft (feststehend oder drehbar) mit Kugel (einseitig)
- Toranschlag Aluminium-Guss mit Edelstahl-Blech oder mit Beschichtung in RAL 6005 grün oder RAL 7016 anthrazit)
- Sicherheitsknauf KIDLOC aus Aluminium und Polyamid



Drückergarnitur



Knauf

## ZUBEHÖR / SONDERAUSSTATTUNG FÜR INDUSTRIETORANLAGEN

### Pfosten und Rahmen

- Asymmetrische Teilung bei 2-flg. Toren
- Sonderfüllungen (z.B. Designgitter, Blech oder Holz)
- Sonderfüllung Secretus (vorgefertigt mit Sichtschutzstreifen),
- Bodenriegel Aluminium natur oder mit Beschichtung in RAL 6005 grün oder RAL 7016 anthrazit
- Bodenriegel verschließbar mit Profilzylinder in Aluminium natur oder mit Beschichtung in RAL 6005 grün oder RAL 7016 anthrazit
- Seitenfeststeller feuerverzinkt und Fanghaken in Aluminium natur
- Bügel zum Anschrauben für Seitenfeststeller feuerverzinkt oder mit Beschichtung in RAL 6005 grün oder RAL 7016 anthrazit
- Auflaufschuh Locinox (Typ: OGS) mit verstellbarer Stoßplatte für Torprofil 40-60 mm
- Zackenleiste zum Aufschrauben
- Zackenleiste aufgeschweißt
- Bohrungen/Ausschnitte für bauseitige An- und Einbauten
- Revisionsöffnung mit Deckel



Seitenfeststeller



abschließbarer Bodenriegel



Bügel zum anschrauben



Zackenleiste

### Bodenplatten

- angeschweißte Bodenplatte
- angeschweißte Winkelbodenplatte

