

Viereckgeflechte

Das Viereckgeflecht ist ein stabiler und flexibler Zaun auf Rollen, der aus geflochtenen rautenförmigen Maschen besteht. In der Art und Beschaffenheit der Drähte, aus denen das Geflecht hergestellt wird, gibt es einige Qualitätsunterschiede, die von entscheidender Bedeutung für die Langlebigkeit des Zaunes sind. Unser Lieferprogramm umfasst folgende Typen:

PVC-Geflechte: bestehen aus verzinkten Kerndrähten, die anschließend kunststoffummantelt werden (Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün; RAL 7016 anthrazit; RAL 7030 steingrau).

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Maschenweiten: | 40, 50, 60 mm | Höhen: | von 800 - 2000 mm |
| Drahtstärken: | 2,8 mm (1,8 mm Kern) | 3,1 mm (2,0 mm Kern) | 3,4 mm (2,2 mm Kern) |
| | 3,8 mm (2,5 mm Kern) | 4,2 mm (2,8 mm Kern) | |

Crapo-Geflechte: bestehen aus starkverzinkten Drähten mit einer Zinkauflage von ca. 240 g/qm.

| | | | |
|----------------|--|--------|-------------------|
| Maschenweiten: | 40, 50 mm | Höhen: | von 800 - 2000 mm |
| Drahtstärken: | 2,5 mm; 2,8 mm; 3,1 mm; 3,4 mm; 3,8 mm | | |

Crapal-Geflechte: bestehen aus Stahldrähten mit einer Zink/Alu-Legierung, die eine dreifach längere Haltbarkeit gegenüber dickverzinkten Drähten aufweisen.

| | | | |
|----------------|----------------|--------|-------------------|
| Maschenweiten: | 40, 50 mm | Höhen: | von 800 - 2000 mm |
| Drahtstärken: | 2,5 mm; 3,1 mm | | |



Sinterfil-Geflechte: bestehen aus verzinkten Stahldrähten, auf denen eine Kunststoffschicht aufgeschmolzen wird, die sich weder verschieben noch abstreifen lässt und widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung ist (Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün, RAL 7030 steingrau).

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Maschenweiten: | 40, 50 mm | Höhen: | von 800 - 2000 mm |
| Drahtstärken: | 3,0 mm (2,5 mm Kern) | 3,5 mm (3,0 mm Kern) | 4,3 mm (3,8 mm Kern) |

Germania-Geflechte: Die Sinterfil- und Crapogeflechte sind auch in einer "Germania"-Ausführung erhältlich. Der Unterschied zu den anderen Geflechten besteht darin, dass der Maschendraht einseitig mit einem verdrehten Drahtende (Stachelkante) versehen ist, das entweder als Übersteigschutz oder als Schutz vor Unterwühlung dient. Zusätzlich hat das Germania-Geflecht oben und unten einen verdrehten Spanndraht, der fest mit dem Geflecht verbunden ist.

Andere Maschenweiten, Höhen und Farben sind auf Anfrage möglich.